

4 typologies de chaîne de liaison ont été étudiées.

## Typologie 1 - Prise en charge du SSL par le navigateur ou l'application

L'établissement de la négociation SSL est à la charge directe du navigateur de l'instructeur (Accès à la télé-procédure IDEAL) et de l'application (Accès au web service IDEAL).

## Typologie 2 - Prise en charge du SSL par un élément mutualisé au sein du SI du bailleur

établir une connexion en HTTPS avec la télé-procédure WS-IDEAL.

## Typologie 3 - Info-gérance via un élément mutualisé hébergé au sein d'un tiers

### « prestataire »

Un prestataire hébergeur prend en charge la négociation SSL pour le compte de son(s) bailleur(s) à travers un élément mutualisé.

## Typologie 4 - Info-gérance via un élément mutualisé hébergé au sein d'un tiers

### « bailleur »

Un élément mutualisé, hébergé au sein d'un organisme HLM appelé « bailleur concentrateur », prend en charge la négociation SSL pour le compte d'un ensemble d'organisme HLM.

Par rapport à la typologie 3, la différence se situe dans le fait que la liaison physique reste sur le réseau interne des organismes USH et est de facto considérée comme de confiance sans nécessiter la mise en place de mécanismes complémentaires pour la sécuriser.